

# Produktübersicht Open-Frame und Chassis-TFT-Module

## ISMART - Open Frame

Diagonale	Bezeichnung	Auflösung	Helligkeit	Betrachtungswinkel horizontal - vertikal	Ansteuerung	Abmessungen (mm)
12"	DT-ISMART12AD	1024 x 768	450	80/80 - 80/80	Analog-RGB / DVI	260,5 x 204,0 x 21,0
15"	DT-ISMART15AD	1024 x 768	400	65/65 - 45/65	Analog-RGB / DVI	331,6 x 254,7 x 22,9
15"	DT-ISMART15AV	1024 x 768	400	65/65 - 45/65	Analog-RGB / Video	331,6 x 254,7 x 22,9
15"	DT-ISMART15X2-AD	1024 x 768	250	75/75 - 70/60	Analog-RGB / DVI	326,5 x 253,5 x 24,0
17"	DT-ISMART17AD	1280 x 1024	300	80/80 - 80/80	Analog-RGB / DVI	358,5 x 296,5 x 27,0
17"	DT-ISMART17AV	1280 x 1024	300	80/80 - 80/80	Analog-RGB / Video	358,5 x 296,5 x 27,0
19"	DT-ISMART19AD	1280 x 1024	300	89/89 - 89/89	Analog-RGB / DVI	396,0 x 324,0 x 26,2
19"	DT-ISMART19AV	1280 x 1024	300	89/89 - 89/89	Analog-RGB / Video	396,0 x 324,0 x 26,2
32"	DT-ISMART320AD-P	1366 x 768	500	89/89 - 89/89	Analog-RGB / DVI	760,0 x 451,0 x 88,7
32"	DT-ISMART320AVD-P	1366 x 768	500	89/89 - 89/89	Analog-RGB / Video / DVI	760,0 x 451,0 x 88,7
42"	DT-ISMART420AD-P	1366 x 768	500	89/89 - 89/89	Analog-RGB / DVI	983,0 x 567,0 x 93,0
42"	DT-ISMART420AVD-P	1366 x 768	500	89/89 - 89/89	Analog-RGB / Video / DVI	983,0 x 567,0 x 93,0

## ISMART - Chassis

Diagonale	Bezeichnung	Auflösung	Helligkeit	Betrachtungswinkel horizontal - vertikal	Ansteuerung	Abmessungen
15"	DT-M150CAD	1024 x 768	450	80/80 - 80/80	Analog-RGB / DVI	347,4 x 255,1 x 39,8
15"	DT-M150CAV	1024 x 768	450	80/80 - 80/80	Analog-RGB / Video	347,4 x 255,1 x 39,8
15"	DT-M150X2CAD	1024 x 768	250	75/75 - 70/60	Analog-RGB / DVI	347,4 x 255,1 x 37,0
17"	DT-M170CAD	1280 x 1024	300	80/80 - 80/80	Analog-RGB / DVI	379,4 x 298,1 x 42,8
17"	DT-M170CAV	1280 x 1024	300	80/80 - 80/80	Analog-RGB / Video	379,4 x 298,1 x 42,8
19"	DT-M190CAD	1280 x 1024	300	89/89 - 89/89	Analog-RGB / DVI	416,9 x 325,6 x 44,0
19"	DT-M190CAV	1280 x 1024	300	89/89 - 89/89	Analog-RGB / Video	416,9 x 325,6 x 44,0